

VITRINE VERTICALE MELANIE BI-TEMPÉRATURE VENTILÉE 550 L, QUARTS DE PLATEAUX PLEXIGLASS TRANSPARENT



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Structure en aluminium anodisé avec rupture du pont thermique, 4 faces vitrées.
- Coloris Platinum standard, angles carrés.
- Triple vitrage pour une parfaite isolation.
- Régulation électronique Touch Screen avec affichage digital de la température.
- Éclairage LED.
- Équipement intérieur : 30 quarts de plateaux pivotants en plexiglass transparent (max Ø 26 cm).
- Roulettes pivotantes renforcées.
- Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- Classe climatique 4 (+30°C).
- Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

AVANTAGES PRODUITS



Régulation électronique Touch Screen, avec sécurisation des commandes et fonction Energy saving



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

126442

Référence

MELANIE 26 BTV

OPTIONS

Référence	Désignation
TO 0061	Coloris RAL MELANIE
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte
TO 0002	Serrure (prix par porte)

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	triple vitrage
Coloris	Platinum
Type de froid	Bi-température
Température (°C)	-18°/+5°C
Refroidissement	ventilé
Hygrométrie	70% à +5°C
Dégivrage	automatique
Régulation	Touch Screen
Fluide	R404a
Équipement	quarts de plateaux plexiglass transparent
Nombre équipement	30
Dimensions équip. (mm)	(max Ø 26 cm)
Capacité brute (l.)	550
Éclairage	led
Structure	Aluminium anodisé

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique 4 (+30°C)

ALIMENTATION

Tension (V) 230V - 50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 795x730x2015

Poids net (kg) 225

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 980x880x2180

Poids brut (kg) 235

SCHÉMAS TECHNIQUES

